



Montagerondelle MR Ø 90



ISOTAB GmbH

Wärmedämmelemente für Aussenwärmedämmung

Schwendistrasse 15, CH-8486 Rikon

Tel. 052 394 03 30
www.isotab.ch

Fax 052 394 03 31
info@isotab.ch

Montagerondelle

MR Ø 90

Montagerondellen MR Ø 90 werden für die Montage von Storenführungsschienen, leichte Schilder sowie anderen leichten Konstruktionen verwendet. Montagerondellen MR Ø 90 können in expandiertem Polystyrol sowie in Mineralwolle-Wärmedämmverbundsystemen eingesetzt werden.

Beschreibung

Montagerondellen MR Ø 90 bestehen aus hochwertigem PP Kunststoff und haben einen Durchmesser von 90 mm. Ihre Innenseite ist mit einer Noppenstruktur versehen, während die Aussenseite perforiert ist. Für die Verschraubung eignen sich Holz- oder Blechschrauben.

Technische Angaben

Material : PP (Polypropylene)

Durchmesser : 90 mm

Nutzfläche Durchmesser : 72 mm

Dicke : 10 mm

Empfohlene maximale Zugkraft : 0.06 kN
(Auf einwandfreie verklebte Montagerondellen)*

Empfohlene maximale Querkraft : 0.08 kN
(Auf einwandfreie verklebte Montagerondellen)*

*Werte basieren auf ein Schraubendurchmesser von 4 mm

Empfohlene max. Zug- und Querkraft nur bei EPS-Dämmungen ab 15 kg/m³ und bei SW ab 65 kg/m³ Dichte



ISOTAB GmbH

Wärmedämmelemente für Aussenwärmedämmung

Schwendistrasse 15, CH-8486 Rikon

Tel. 052 394 03 30
www.isotab.ch

Fax 052 394 03 31
info@isotab.ch

Montagehinweise

- Fräswerkzeug MR-FR für das Fräsen in EPS- oder SW-Platten verwenden
- Pro MR: 9-12 ml PU-Klebstoff benutzen
- Für die Verschraubung eignen sich Holz- oder Blechschrauben
- Für die Verschraubung darf nur die dafür vorgesehene Nutzfläche benutzt werden (72 mm)
- Garantie gemäss Verkaufs- und Lieferbedingungen nur bei fachgerechter Montage nach Anleitung

Anwendung

- Montage von Storenführungsschienen
- Befestigung leichter Schilder
- Befestigung von Temperaturfühler und Sensoren



ISOTAB GmbH

Wärmedämmelemente für Aussenwärmedämmung

Schwendistrasse 15, CH-8486 Rikon

Tel. 052 394 03 30
www.isotab.ch

Fax 052 394 03 31
info@isotab.ch